



SARA

Relazione tecnica di valutazione della rumorosità prodotta dall'aeroporto di Firenze Quadrimestre Ottobre 2020 Gennaio 2021

Relazione redatta in conformità alle linee quida ISPRA





SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	2
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3	IL SISTEMA DI MONITORAGGIO 3.1 Caratteristiche della strumentazione 3.2 Acquisizione dati 3.3 Meteo 3.4 C.E.D. 3.5 SARA 3.6 Algoritmo di elaborazione	3 2 2 2 2 5 5 7
	GESTIONE DEL SISTEMA 4.1 Calibrazioni 4.2 Guasti e malfunzionamenti	12 12 13
5	L'AEROPORTO	14
6	IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'AEROPORTO DI FIRENZE 6.1 Gonio - 2101 6.2 Carrello 2018 Via della Pace – 2115 6.3 Carrello Via Funaioli - 2114 6.4 Poste - 2103 6.5 Silfi - 2106 6.6 Alcatel - 2104 6.7 Caratteristiche intrinseche del sistema aeroporto - rete di monitoraggio 6.8 Certificati ACCREDIA 6.9 Report guasti ed interventi di manutenzione	20 21 22 23 24 25 26
7	ANALISI DEI DATI 7.1 Scelta del periodo di riferimento 7.2 Calcolo del L _{VA} 7.3 Validazione dei dati	26 29 36
8	STATO DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA	37
9	OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA	37
10	DCONCLUSIONI	38
11	IALLEGATI	38



1 INTRODUZIONE

La presente relazione ha lo scopo di analizzare i livelli di rumorosità, di origine aeronautica, generati dall'aeroporto civile di Firenze nel quadrimestre ottobre 2020 gennaio 2021, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nello specifico, il rapporto si prefigge il compito di:

 verificare indirettamente la caratterizzazione dell'intorno aeroportuale per quegli aeroporti che hanno adempito alle prescrizioni del D.M. 31/10/1997, in merito alla caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale, verificando che il L_{VA} calcolato, per ogni postazione, rientri all'interno dei limiti imposti dalle fasce di rispetto (Tabella 1: La caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale);

Area di rispetto	Valori limite [dBA]] Limitazioni urbanistiche	
6	L _{VA} > 75	"esclusivamente le attività funzionalmente connesse	
C		con l'uso ed i servizi delle infrastrutture aeroportuali"	
В	65 < L _{VA} ≤ 75	"attività agricole ed allevamenti di bestiame, attività industriali ed assimilate, attività commerciali, attività di ufficio, terziari e assimilate, previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico"	
Α	60 < L _{VA} ≤65	"Non sono previste limitazioni"	
Aree esterne ad A, B e C	L _{VA} ≤ 60	"Non sono previste limitazioni"	

Tabella 1: La caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale

- determinare la rumorosità prodotta dagli aeroporti, che non posseggono ancora la caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale, attraverso il calcolo del L_{VA}. In tale contesto l'indicazione puntuale potrebbe essere utile per una possibile stima qualitativa sull'ubicazione delle aree di rispetto;
- dare informazioni sulle caratteristiche e sullo stato di funzionamento e manutenzione del sistema di acquisizione del rumore aeroportuale.



2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito (Tabella 2: Riferimenti normativi) si riportano i riferimenti normativi della legislazione italiana che riguardano, principalmente, l'inquinamento acustico di origine aeronautica.

Titolo		
"Legge quadro sull'inquinamento acustico"		
"Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"		
"Metodologia di misura del rumore aeroportuale"		
"Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore"		
"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"		
"Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico"		
"Regolamento recante modificazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997 n.496, concernente il divieto dei voli notturni"		
"Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti"		
"Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"		
"Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari"		
"Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa ala determinazione e alla gestione del rumore ambientale"		
"Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso al pubblico all'informazione ambientale"		
"Linee guida per la progettazione e la gestione delle reti di monitoraggio acustico aeroportuale"		

Tabella 2: Riferimenti normativi

Si precisa che le Linee Guida non dettano obblighi di carattere legislativo e che quindi le indicazioni, in esse riportate, verranno adeguate ed interpretate a secondo della struttura dell'aeroporto, del territorio circostante ed alle conseguenti caratteristiche della rete di monitoraggio.

3 IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

Il sistema di monitoraggio era stato approntato precedentemente all'arrivo di Softech e la distribuzione delle centraline sul territorio precedentemente decisa dal gestore dell'Aeroporto. Softech ha quindi preso in gestione un sistema di monitoraggio già approvato e funzionante.

Ogni centralina garantisce l'accesso del personale autorizzato, per garantire una pronta manutenzione. A tal proposito, le microfoniche sono state installate su pali in acciaio abbattibili, garantendo, in tal modo, un'adeguata distanza dal piano di calpestio (dai 3 ai 10 metri).



Ogni centralina ha come scopo il monitoraggio del rumore ambientale.

3.1 Caratteristiche della strumentazione

I componenti della strumentazione rispettano tutte le prescrizioni normative vigenti (Tabella 3: Norme indicate nel D.M. 16 marzo 1998, Tabella 4: Norme indicate nel D.M. 16 marzo 1998 e D.M. 31 ottobre 1997). I microfoni utilizzati sono di tipo a campo libero con orientamento allo zenit. Hanno sensibilità superiore a 30mV/Pa e sono provvisti di un sistema di deumidificazione dell'aria e di riscaldamento della struttura, in modo da prevenire scariche nel dielettrico dovute alla presenza di umidità. Il sistema microfonico è dotato di schermo antivento, protezione volatili e dispositivo anti gocciolamento.

Normative per microfoni e filtri			
EN 61260/1995 (IEC 1260)			
EN 61094-1/1994			
EN 61094-2/1993			
EN 61094-3/ 1995			

Tabella 3: Norme indicate nel D.M. 16 marzo 1998

Il fonometro è un analizzatore integratore di alta precisione (classe 1), conforme a tutte le prescrizioni relative al rilievo del rumore ambientale, ed è in grado di analizzare lo spettro in bande di 1/3 di ottava.

Normative per fonometri
EN 60651/1994 (IEC 651 tipo 1)
EN 60804/1994 (IEC 804 tipo 1)
CEI 29-1
CEI 29-10

Tabella 4: Norme indicate nel D.M. 16 marzo 1998 e D.M. 31 ottobre 1997

I calibratori usati sono di classe 1.

L'adeguata capacità di memorizzazione, necessaria ai fini del monitoraggio in continuo, è garantita dai PC integrati nella centralina ossia per Gonio PC Bruel, per Poste FX5311, per Alcatel MPC21 per Silfi MCBOX CARPC, per Carrello Via Funaioli FX5202 e per Carrello Via della Pace FX5498.

3.2 Acquisizione dati

Le centraline del sistema di monitoraggio sono in grado di soddisfare le richieste delle linee guida ISPRA, essendo in grado di rilevare in continuo e con tempo di campionamento di 0,5 secondi i seguenti parametri, necessari, in parte, al calcolo del SEL:

- 1. L_{EQ}
- 2. Laf
- 3. LAS
- L_{AI}
- L_{Peak}
- 6. LAF_Min
- 7. L_{AF_Max}
- 8. PNL
- 9. Spettro 1/3 ottava

3.3 Meteo

Le reti di monitoraggio sono equipaggiate da una o più stazioni meteoclimatiche, posizionate in punti rappresentativi e quindi generalmente associate a centraline fonometriche che sono ubicate in posizione baricentrica rispetto alla struttura della rete di monitoraggio. La stazione meteoclimatica è in grado di rilevare



in continuo direzione e velocità del vento, pioggia, temperatura, e pressione atmosferica. La scheda tecnica della stazione meteo è riportata negli allegati (allegato n° 3).

3.4 C.E.D.

Il Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) riceve quest'ultimi dalle singole stazioni; li elabora, archivia e memorizza nel modo più efficiente possibile.

Il sistema archivia:

- file originali scaricati dalle stazioni;
- file originali relativi alle tracce radar;
- file originali relativi ai movimenti aerei (Base Dati Voli);
- dati giornalieri (es. L_{VAj}, Fondo/Ambientale, ecc.);
- dati orari (Livelli equivalenti, percentili, ecc.);
- dati eventi, con indicazione definitiva della correlazione;
- dati calibrazioni;
- rapporti periodici in formato cartaceo ed elettronico.

I dati acquisiti dalle centraline della rete di monitoraggio dell'aeroporto di Firenze sono automaticamente scaricati sul PC integrato all'interno della stazione e trasferiti, mediante un sistema di collegamento su rete telefonica (ADSL), al centro di raccolta generale, dove vengono elaborati dal software SARA che è in grado di eseguire tutte le procedure necessarie al fine del calcolo degli indicatori, compreso l'indice L_{VA}.

3.5 SARA

SARA (Sistema Analisi Rumore Aeroportuale) è un software completamente progettato e sviluppato dalla Softech s.r.l.

Il software realizzato a partire dalla fine degli anni '90 è stato più volte collaudato dal MATTM e dalle Commissioni di controllo di ARPA ed è ad oggi lo strumento di valutazione del rumore aeroportuale scelto dalla maggior parte degli aeroporti italiani dotati di un sistema di monitoraggio del rumore (Figura 1: SARA in Italia).





Figura 1: SARA in Italia




Figura 2: Schema di funzionamento del software SARA

SARA è in grado di discriminare gli eventi acustici di origine aeronautica (Figura 2: Schema di funzionamento del software SARA), correlandoli alle operazioni aeree e validando, infine, i dati ottenuti. Questo complicato processo, frutto di un accurato studio, si svolge attraverso l'impiego di diverse strategie (Algoritmo di elaborazione).

SARA è stato collaudato dal MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e rispetta le linee guida emanate dall'ISPRA.



3.6 Algoritmo di elaborazione

SARA utilizza un articolato algoritmo di elaborazione che si esplica in diversi *step* procedurali. I paragrafi seguenti, mostrano in che modo SARA opera.

3.6.1 Identificazione eventi

La discriminazione dei possibili eventi acustici di origine aeronautica è il primo *step* dell'algoritmo di SARA. Il metodo di identificazione degli eventi utilizzato dal software SARA, di seguito descritto, rispetta le prescrizioni del D.M. 31 ottobre 1997 "*Metodologia di misura del rumore aeroportuale*". Il D.M., nell'allegato B "*Strumentazione e modalità di misura per la caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale*" individua due tipologie di sistemi di misura:

- sistemi di misura assistiti;
- sistemi di misura non assistiti.

Nei primi, generalmente, la correlazione ed il calcolo del SEL (Figura 3: Determinazione del SEL, Equazione 1: Calcolo del SEL) vengono effettuati con un lavoro di *post-processing*.




Figura 3: Determinazione del SEL

$$SEL_i = 10Log \left[\frac{1}{T_0} \int_{t_1}^{t_2} \frac{p_{A_i}^2(t)}{p_0^2} dt \right] = L_{Aeq} + 10Log(\frac{T_1}{T_0})$$

Equazione 1: Calcolo del SEL

In questo caso il SEL viene determinato come prescritto nel D.M. 31 ottobre "t1 e t2 rappresentano gli istanti iniziale e finale della misura, ovvero la durata dell'evento T_i =t2-t1 in cui il livello L_A risulta essere superiore alla soglia L_{AFmax} - 10 dB" (Figura 4: Determinazione dell'evento).






Figura 4: Determinazione dell'evento

Nei sistemi non assistiti, invece, si utilizza il metodo di discriminazione per superamento di soglia. Questo permette al sistema di discriminare, in prima approssimazione, un possibile evento acustico di origine aeronautica, quando il livello di pressione sonora supera un determinato valore di soglia per un valore minimo di tempo. I valori di soglia e di tempo minimo di superamento della stessa, sono determinati sperimentalmente per ogni postazione. SARA nell'applicazione di tale criterio si avvale, in accordo con le linee guida ISPRA, della *time history* dello *short* L_{Aeq} (Figura 5: SARA e la discriminazione per superamento di soglia).




Figura 5: SARA e la discriminazione per superamento di soglia

Le due metodologie proposte dal D.M. si equivalgono, come evidenziato da numerosi confronti in cui si è constatata una differenza di circa 1dB nel calcolo del SEL che pertanto risulta essere all'interno dell'incertezza e dell'errore complessivo di misura.

In ogni caso è indubbio che il metodo per superamento di soglia risulta sicuramente essere più cautelativo poiché consente di prendere in considerazione un quantitativo di energia sonora, prodotta dall'aeromobile durante le fasi di decollo ed atterraggio, maggiore rispetto al metodo tradizionale di calcolo del SEL.

Questo metodo inoltre consente di inglobare nel SEL picchi acustici significativi che si verificano dopo il Ti (Equazione 1: Calcolo del SEL), riportando il livello al di sopra del valore L_{AFmax-10} (Correlazione reverse), che nel calcolo tradizionale del SEL, essendo il SEL rappresentativo di una sola operazione aerea, verrebbero tralasciati. In questi casi, l'algoritmo di riconoscimento, adottato da SARA, utilizza una soglia di isteresi per gestire correttamente oscillazioni del livello nell'intorno del valore di soglia.

I parametri che regolano l'algoritmo, sono i seguenti:

• valore di soglia minimo differenziata tra diurno, serale e notturno;



- durata minima dell'evento differenziata tra diurna, serale e notturna;
- ampiezza dell'intervallo di isteresi differenziata tra diurna, serale e notturna.

Il processo di riconoscimento dell'evento viene integrato utilizzando anche le informazioni inerenti l'analisi spettrale in bande di 1/3 di ottava.

Lo spettro del rumore aeronautico è sufficientemente caratteristico per essere distinto da eventi rumorosi di altra natura. Il riconoscimento mediante l'analisi spettrale viene effettuato a partire dalla configurazione di uno spettro di riferimento, in cui viene impostata un'ampiezza minima per ogni banda di frequenza. Nel corso dell'evoluzione dell'evento, viene verificato che l'analisi spettrale in tempo reale fornisca dei valori costantemente al di sopra dei valori di soglia per il tempo minimo prefissato.

I parametri che regolano l'algoritmo sono i seguenti:

- ampiezza minima per ogni banda di frequenza;
- durata minima dell'evento differenziata tra diurna, serale e notturna.

I criteri che portano dall'analisi della "time history" all'attribuzione di un evento rumoroso sono dunque:

- il soddisfacimento di soglie di rumorosità minima e di durata minima configurabili e distinte tra periodo notturno, serale e diurno;
- il soddisfacimento delle impostazioni relative agli spettri 1/3 di ottava.

Allo stato attuale non sono impostate condizioni di soglia per frequenza, non vi sono le condizioni di necessità tali da dover utilizzare questa procedura a causa della posizione delle centraline più prossime alla pista. In futuro non si esclude di far ricorso a tale possibilità una volta che il nuovo scalo sia arrivato a condizione di regime e quindi sia possibile fare uno studio idoneo sulla base delle tipologie di aeromobili presenti.

3.6.2 Correlazione

La fase di correlazione degli eventi acustici con le operazioni aeronautiche è il secondo *step* nell'algoritmo utilizzato da SARA. Una volta trasmessi al centro di controllo, gli eventi riconosciuti dalla postazione di misura vengono messi in correlazione con l'archivio delle operazioni di volo e con i tracciati radar, quando disponibili, allo scopo di individuare una relazione di causa/effetto tra l'attività aeronautica ed il rilievo acustico. All'avvio della procedura di correlazione tutti gli eventi relativi al periodo considerato sono marcati come "non ancora correlati". Attualmente l'algoritmo di correlazione si sviluppa in tre passi in sequenza illustrati di seguito.

3.6.2.1 Correlazione diretta

La correlazione diretta ricerca le correlazioni tra eventi rumorosi e operazioni di volo utilizzando informazioni relative alla cronologia degli accadimenti (eventi e passaggio nei pressi della cabina di un tracciato) e informazioni relative alla geometria del sistema (collocazione dei tracciati radar e delle postazioni di rilevamento).

La ricerca della battuta del tracciato radar più vicina alla postazione avviene all'interno della corona sferica definita intorno alla postazione P dai raggi r1 e r2 ed avente centro nella postazione stessa.






Figura 6: Geometria della postazione (pianta)

La proiezione al suolo di tale corona circolare è rappresentata nella Figura 6. Identificata la battuta del tracciato radar più vicina alla postazione di misura, si ricercano gli eventi il cui valore di picco è stato registrato in un istante interno all'intervallo di tempo centrato sull'istante relativo alla battuta ed avente ampiezza δt . Se vengono trovati eventi registrati dalla postazione di misura con queste caratteristiche, si aggiungono le informazioni relative a ciascun evento, operazione di volo e tracciato radar nella tabella delle correlazioni all'interno del database di SARA.

3.6.2.2 Correlazione reverse

La correlazione "reverse" ricerca tra tutti gli eventi non correlati al passo "correlazione diretta"; quelli che possono essere originati dalle azioni di "reverse" attuate nel corso delle operazioni di atterraggio. Attraverso la configurazione di una tabella dedicata nel database di SARA che elenca le postazioni, i tipi di operazioni ed i tempi degli eventi di "reverse", si ricercano gli eventi nel modo seguente: dato un evento E registrato dalla postazione P al tempo t0 e già correlato con una operazione di atterraggio, dato un tempo δt di reverse definito per la postazione P, si ricerca un evento non ancora correlato all'interno dell'intervallo di tempo t0 + δt registrato sempre da P. Se tale evento esiste allora lo si marca come correlazione di reverse e si aggiungono le informazioni relative ad evento, tracciato radar e operazione di volo alla tabella delle correlazioni.

3.6.2.3 Correlazione in base ai tempi

La correlazione in base ai tempi ricerca, tra tutti gli eventi non correlati ai passi precedenti, quelli che ricadono all'interno di un intervallo di tempo specifico per ogni postazione [- δ ta , + δ tb], in cui è stata effettuata la singola operazione di volo.

3.6.2.4 Validazione della correlazione

In questa fase i possibili eventi acustici di origine aeronautica, discriminati dal sistema, vengono confrontati con gli eventi acustici che sono stati correlati automaticamente, ad operazioni aeree, dal software. In quest'ultima fase, quindi, viene effettuata una verifica manuale dal tecnico competente in acustica, avvalendosi del *tool* "validazione della correlazione", per correggere eventuali errori generati dalla correlazione automatica.

3.6.3 Informazioni sul traffico aereo

Le informazioni sul traffico aereo sono indispensabili ai fini della correlazione degli eventi acustici con le operazioni aeronautiche.

Questo tipo di informazioni sono racchiuse nella Base Dati Voli (BDV) della società di gestione, ma soprattutto nelle tracce radar fornite da ENAV (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile). Questi dati vengono anche utilizzati per il calcolo delle settimane di maggior traffico (D.M. 31 ottobre 97).



Le informazioni contenute nelle tracce radar (ID_VOLO, x, y, z, t) riguardano il tipo di velivolo (ad es: codifica ICAO e IATA), la tipologia di operazione (decollo o atterraggio) e la pista, l'ora di partenza o di arrivo, il peso massimo al decollo e le traiettorie percorse dall'aereo (SID nominali).

Il dato originale fornito da ENAV può essere soggetto alle seguenti elaborazioni:

- unione dei file BDV con quelli TR;
- rielaborazione dell'orario del movimento utilizzando le battute radar;
- rielaborazione del tracciato radar al fine di invalidare le battute non coerenti.

Qualora il tracciato radar non fosse disponibile, le operazioni di correlazione con gli eventi acustici vengono portate a termine con le informazioni derivanti dalla BDV, sulla base dell'orario dell'operazione e di tutte le altre caratteristiche che possono essere ritenute utili. La correlazione che si serve della sola Base Dati Volo risulta sicuramente più soggetta ad errori. Gli errori che ne derivano sono da imputarsi prevalentemente ad una non accuratezza dell'orario associato alle operazioni aeree, presenti nei dati BDV. Infatti, l'orario indicato dalla società di gestione si riferisce all'ora in cui il velivolo sta per abbandonare il proprio slot e lasciare la piazzola di sosta, nell'APRON, per raggiungere la pista. Questo orario può differire dall'ora di decollo o atterraggio, in funzione del traffico a cui è soggetto l'aeroporto, anche di diversi minuti. La gestione del velivolo nelle fasi successive all'abbandono dello slot sono assegnate ad ENAV.

3.6.4 Validazione del dato acustico

Il processo di validazione del dato acustico è il terzo *step* nell'algoritmo di SARA. La validazione del dato acustico rilevato dipende dalla continuità del rilievo acustico.

3.6.4.1 L'influenza delle condizioni meteorologiche nella validazione del dato acustico

Le condizioni meteorologiche possono influenzare l'acquisizione del dato.

Le prescrizioni del D.M. 16 marzo 1998 "tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", relativamente all'influenza delle condizioni meteorologiche nella validità del dato acustico sono:

Validità del dato acustico		
Precipitazioni meteorologiche	Assenti	
Velocità del vento	< 5 m/s	

Tabella 5: limiti per la validità del dato acustico

Questo accorgimento, seppur cautelativo, è troppo restrittivo. Difatti la possibilità che all'interno della settimana di riferimento intesa come quella di maggior traffico, in cui calcolare $l'L_{VA}$, ci siano eventi meteorologici che impediscano la validazione del dato è alquanto elevata. A meno di casi eccezionali, quindi, alleghiamo il dato meteo alle rilevazioni senza un condizionamento sulla settimana.

3.6.4.2 L'influenza della continuità del rilievo nella validazione del dato acustico

La Softech ha deciso di adottatore il criterio di validità consigliato nelle linee guida ISPRA (Tabella 6: validità e continuità di acquisizione).

Validità legata alla continuità del rilievo			
Tempo minimo che rende la misura continua	86.340 s (99,93%)		

Tabella 6: validità e continuità di acquisizione

3.6.4.3 Significatività della misura

Nei confronti della validità degli indicatori calcolati, le linee guida ISPRA associano al concetto di validità il numero di eventi per cui si è calcolato il LVAj. Il numero di eventi utilizzati nel calcolo dei LVAj deve essere



rappresentativo e pertanto le linee guida suggeriscono i seguenti limiti (Tabella 7: Limiti suggeriti dalle linee guida ISPRA per la validità del LVAj).

Validità dell'L _{VAj}			
L _{VAjd} (periodo diurno)	Il dato è valido se il numero di eventi di probabile origine aeronautica è pari o superiore al 90% del valore medio annuo di tali eventi.		
L _{VAjn} (periodo notturno)	Il dato è valido se nel periodo notturno sono stati registrati tutti gli eventi sonori relativi ai movimenti aerei che hanno interessato la stazione di misura.		

Tabella 7: Limiti suggeriti dalle linee guida ISPRA per la validità del LVAj

4 GESTIONE DEL SISTEMA

Il sistema di monitoraggio, affinché sia in grado di calcolare il L_{VA}, acquisisce i dati fonometrici con continuità. Qualunque tipo malfunzionamento viene tempestivamente segnalato, automaticamente, dal sistema. I sensori presenti all'interno delle centraline gestiscono numerosi allarmi, permettendo una veloce diagnostica da remoto. Tale caratteristica permette di intervenire velocemente ed in modo mirato, qualora il sistema abbia manifestato un malfunzionamento.

Per garantire un corretto funzionamento degli impianti, la Softech opera un programma di manutenzione ordinaria ogni 90 giorni.

Inoltre, per garantire un'acquisizione in continuo, le centraline con certificato di taratura in scadenza vengono sostituite, evitando perdite di dati.

4.1 Calibrazioni

Le due modalità di verifica della calibrazione sono così definite:

- check, quando viene utilizzato un qualunque sistema che generi in prossimità del microfono un livello noto di pressione sonora a una certa frequenza e il fonometro riporti soltanto la lettura senza effettuare alcuna correzione. Può essere automatica o manuale;
- change, quando viene adoperato un sistema di calibrazione secondo la norma CEI 29-14(con pistonofono o sorgente sonora nota) e il fonometro sia impostato in modo da correggere la lettura al fine di fornire lo stesso valore che il sistema di calibrazione genera.

L'operazione *check* viene eseguita giornalmente (ogni 24 ore) per tutte le centraline della rete di monitoraggio per mezzo di un impulso elettrico, attraverso un sistema di calibrazione automatica integrato nella microfonica. L'esito di queste calibrazioni automatiche viene direttamente trasferito al centro elaborazioni. Il *check* è effettuato nel periodo notturno, in modo da minimizzare la probabilità di occorrenza di una qualsiasi operazione aerea.

La modalità *change* è eseguita posizionando il pistonofono a contatto con la strumentazione ed è effettuata con cadenza trimestrale.

Nel caso in cui, dopo una calibrazione *check* di tipo manuale si rilevi una deviazione pari o superiore a 0,3 dB ed inferiore a 0,5 dB, rispetto al valore di riferimento, viene effettuata una calibrazione *change*. Al termine dell'operazione *change*, la calibrazione viene verificata attraverso un *check*.



Ad ogni calibrazione change fa seguito un rapporto di calibrazione (allegato n°2).

4.2 Guasti e malfunzionamenti

Sono diverse le tipologie di guasto che possono presentarsi in un sistema così complesso, ma essenzialmente si possono catalogare in tre aree principali: guasti all'apparato di alimentazione; guasto all'apparato di acquisizione dei parametri acustici; guasto all'apparato di trasmissione.

La presenza delle batterie tampone assicura il funzionamento della centralina quando si verificano problemi all'apparato di alimentazione. L'autonomia delle batterie consente il funzionamento del sistema fino all'intervento di manutenzione straordinaria.

In caso di guasti che comporti la riparazione di un componente elettronico, di interesse per la misurazione del rumore, quest'ultimo è generalmente cambiato con un apparato sostitutivo, in attesa della riparazione e del rilascio della nuova certificazione ACCREDIA.

I guasti agli apparati di trasmissione non determinano una perdita di dati, i quali vengono salvati all'interno della memoria del PC presente all'interno della centralina.



5 L'AEROPORTO

L'aeroporto di Firenze è situato a ridosso del centro abitato (Figura 7: Ubicazione dell'aeroporto), in direzione nord-ovest sud-est, ed è stato realizzato nel 1931. Nella tabella sottostante si riportano alcuni dati caratteristici dell'infrastruttura aeroportuale e del traffico aeronautico che l'ha vista interessata nel periodo 2000 - 2019.

Caratteristiche			
Nome aeroporto	Amerigo Vespucci		
Codice ICAO	LIRQ		
Codice IATA	FLR		
Coordinate geografiche	43° 48' 35" N 11° 12' 14" E		
Altitudine	38-42 m		
Numero di piste	1		
Superficie pavimentata complessiva	152500 mq		
Tipo di gestione	diretta		
Società di gestione	Toscana Aeroporti spa		

Tabella 8: Caratteristiche principali dell'aeroporto¹

Anno	Passeggeri	Aeromobili
2000	1.521.272	35.699
2001	1.487.326	35.370
2002	1.385.056	31.705
2003	1.388.707	30.860
2004	1.495.394	30.517
2005	1.703.303	32.718
2006	1.531.406	27.454
2007	1.918.751	35.288
2008	1.928.432	35.429
2009	1.687.687	31.488
2010	1.737.904	32.018
2011	1.906.102	33.232
2012	1.852.619	31.769
2013	1.983.268	31.459
2014	2.251.994	33.976
2015	2.419.818	34.269
2016	2.515.138	35.645
2017	2.658.049	35.490
2018	2.719.081	34.226
2019	2.874.233	36.137
2020	669.487	13.409

Tabella 9: Traffico aeroportuale²

.

In assenza di dati ufficiali della società di gestione dell'aeroporto tutte le informazioni sono state ricavate dal sito di Assoaeroporti e dalla Relazione di Masterplan 2014-2029 dell'Aeroporto di Firenze disponibile in rete.



La struttura aeroportuale (Figura 8: Sedime aeroportuale) è dotata di una pista, con orientamento 05/23. Le caratteristiche della pista dichiarate sono:

Distanza dichiarata	Lunghezza RW 05[m]	Lunghezza RW 23[m]
TORA	1605	1674
TODA	1719	1779
ASDA	1605	1674
LDA	1455	977

Tabella 10: Distanze dichiarate³

La larghezza delle *runway* è di 30 m. La pista è realizzata in materiale bituminoso con capacità di portanza PCN90/F/A/W/T.

Presso l'aeroporto di Firenze è vigente la caratterizzazione dell'intorno aeroportuale e il Piano di Classificazione Acustica Aeroportuale approvato dalla Commissione Antirumore dell'Aeroporto di Firenze il 10 maggio 2005; sono quindi definite le zone A, B e C riportate nel D.M. 31 ottobre 97. La procedura anti rumore è in corso di perfezionamento così come la gestione dei dati da rendere pubblici.



Figura 7: Ubicazione dell'aeroporto

In assenza di dati ufficiali della società di gestione dell'aeroporto tutte le informazioni sono state ricavate dal sito di Assoaeroporti e dalla Relazione di Masterplan 2014-2029 dell'Aeroporto di Firenze disponibile in rete.

Relazione quadrimestre ott 2020 gen 2021 firenze (Rev.0).docx





Figura 8: Sedime aeroportuale




Figura 9: Zonizzazione aeroportuale.



6 IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'AEROPORTO DI FIRENZE

La rete di monitoraggio dell'aeroporto di Firenze è costituita da quattro centraline fisse e una mobile (Tabella 11: Le centraline della rete di monitoraggio dell'aeroporto di Firenze, Figura 10: Ubicazione delle centraline). Le nuove postazioni dei carrelli sono state definite su richiesta di Arpat.

Codice identificativo	Nome postazione	Ubicazione all'interno dell'intorno aeroportuale	Coordinate geografiche	Presenza stazione meteorologica
2101	Gonio	Sì, Zona B	43°48'10.43"N 11°11'38.85"E	no
2103	Poste	Sì, Zona A	43°49'10.63"N 11°12'45.78"E	Sì Vaisala WXT510
2104	Alcatel	No	43°48'10.89"N 11°10'41.06"E	no
2106	Silfi	Sì, Zona A	43°47'51.21"N 11°11'6.78"E	Sì Vaisala WXT510
2114	Carrello Via Funaioli	No	43°47'54.71"N 11°11'17.68"E	no
2115	Carrello 2018- Via della Pace	Sì, Zona A	43°48'04.43"N 11°11'32.05"E	no

Tabella 11: Le centraline della rete di monitoraggio dell'aeroporto di Firenze



Figura 10: Ubicazione delle centraline



Centralina	Soglia [dB]	Durata [s]
2101 Gonio	70	5
2103 Poste	69	5
2104 Alcatel	67	5
2106 Silfi	65	9
2114 Carrello Via Funaioli	65	9
2115 Carrello 2018-Via della Pace	69	9

Tabella 12: Impostazioni delle soglie



6.1 Gonio - 2101

La centralina 2101 (Figura 11: La centralina, Figura 12: Ubicazione della centralina, Tabella 13: Caratteristiche della centralina 2101 - Gonio) si trova in zona B, all'interno di un'area di proprietà Enav. Quest'ultima è adiacente l'aeroporto dal lato della testata pista 05. La centralina è posizionata sulla parete di un edificio e il microfono è a circa 6 metri da terra; si trova lungo lo stesso asse della pista a circa 320 metri dal principio della pista medesima (Figura 11: La centralina).







Figura 12: Ubicazione della centralina

	2101 - Gonio			
Ubicazione	Posizione della centralina	Area di proprietà Enav – lato pista testata 05 43°48'10.43"N 11°11'38.85"E Postazione fissa posizionata sulla parete dell'edificio con il microfono a circa 6 m da terra.		
	Le superfici che contornano il microfono sono acusticamente riflettenti	si		
	Caratteristiche del microfono	Modello PCB 377B02 (50 mV/Pa nominali)		
Caratteristiche	Modello fonometro	831 Larsson Davis		
	Alimentazione	Provvista di collegamento alla rete 220 V e di una batteria tampone		
	Calibrazione usata	Pistonofono per quanto concerne le calibrazioni di tipo "change" e attuatore elettrostatico per quanto riguarda le calibrazioni di tipo "check"		
Calibrazioni	Verifiche della calibrazione	Le verifiche di tipo "check" vengono effettuate sia da remoto, manualmente o automaticamente (ogni 24 ore), che localmente. Le verifiche di tipo change vengono effettuate solo localmente.		
	Parametri producibili con le calibrazioni	Data, stazione, modalità, Livello misurato, offset		

Tabella 13: Caratteristiche della centralina 2101 - Gonio



6.2 Carrello 2018 - Via della Pace - 2115

La centralina 2115 (Figura 13: La centralina, Figura 14: Ubicazione della centralina, Tabella 14: Caratteristiche della centralina 2114 – Carrello 2018 – Via Buozzi) si trova in zona A, su strada. Quest'ultima è adiacente l'aeroporto dal lato della testata pista 23. Il carrello mobile ha il microfono a circa 3 metri da terra; si trova a sinistra dell'asse della pista a circa 850 metri dal medesimo (Figura 13: La centralina).



Figura 13: La centralina

Figura 14: Ubicazione della centralina

	2115 – Carrello 2018-Via della Pace			
		Strada – lato pista testata 23		
	Posizione della	43°49'12.33"N		
	centralina	11°12'14.88"E		
		Postazione mobile su carrello con il microfono a circa 3 m da terra.		
Ubicazione Le superfici che contornano il microfono sono acusticamente riflettenti		si		
	Caratteristiche del microfono	Modello PCB 377B02 (50 mV/Pa nominali)		
Caratteristiche	Modello fonometro	831 Larsson Davis		
	Alimentazione	Provvista di 6 batterie di alimentazione		
	Calibrazione usata	Pistonofono per quanto concerne le calibrazioni di tipo "change" e attuatore elettrostatico per quanto riguarda le calibrazioni di tipo "check"		
Calibrazioni	Verifiche della calibrazione	Le verifiche di tipo "check" vengono effettuate sia da remoto, manualmente o automaticamente (ogni 24 ore), che localmente. Le verifiche di tipo change vengono effettuate solo localmente.		
Parametri producibili cor calibrazioni		Data, stazione, modalità, Livello misurato, offset		

Tabella 14: Caratteristiche della centralina 2114 – Carrello 2018-Via della Pace



6.3 Carrello Via Funaioli - 2114

La centralina 2114 (Figura 13: La centralina, Figura 14: Ubicazione della centralina, Tabella 14: Caratteristiche della centralina 2114 – Carrello Via Funaioli) si trova fuori zona A, su strada. Quest'ultima è alla sinistra dell'asse della pista a circa 1250 m di distanza dal medesimo. Il carrello mobile ha il microfono a circa 3 metri da terra (Figura 13: La centralina).



Figura 15: La centralina

Figura 16: Ubicazione della centralina

	2114 – Carrello Via Funaioli				
		Strada – lato pista tra testata 05 e 23			
	Posizione della	43°49'6.27"N			
	centralina	11°11'36.77"E			
		Postazione mobile su carrello con il microfono a circa 3 m da terra.			
Ubicazione	Le superfici che				
	contornano il				
	microfono sono	Si			
	acusticamente				
	riflettenti				
	Caratteristiche del	Modello PCB 377B02 (50 mV/Pa nominali)			
	microfono	Wiodello Feb 377 boz (30 mV) Fa normalin			
Caratteristiche	Modello	831 Larsson Davis			
	fonometro				
	Alimentazione	Provvista di 6 batterie di alimentazione			
	Calibrazione usata	Pistonofono per quanto concerne le calibrazioni di tipo "change" e attuatore elettrostatico per quanto riguarda le calibrazioni di tipo "check"			
Calibrazioni Verifiche della calibrazione		Le verifiche di tipo "check" vengono effettuate sia da remoto, manualmente o automaticamente (ogni 24 ore), che localmente. Le verifiche di tipo change vengono effettuate solo localmente.			
	Parametri producibili con le calibrazioni	Data, stazione, modalità, Livello misurato, offset			

Tabella 15: Caratteristiche della centralina 2114 – Carrello Via Funaioli



6.4 Poste - 2103

La centralina 2103 (Figura 17: La centralina, Figura 18: Ubicazione della centralina, Tabella 16: Caratteristiche della centralina 2103 - Poste) si trova in zona A, sulla copertura piana di uno degli edifici del centro di smistamento delle Poste. Quest'ultima è adiacente l'aeroporto dal lato della testata pista 23. La centralina è posizionata sulla copertura piana a terrazza di un edificio e il microfono è a circa 3 metri dal piano di calpestio; si trova a distanza di circa 370 m dall'asse della pista, sulla destra (Figura 17: La centralina).



Figura 17: La centralina




Figura 18: Ubicazione della centralina

2103 - Poste			
	Posizione della centralina	Centro smistamento Poste – lato pista testata 23 43°49'10.63"N 11°12'45.78"E Postazione fissa posizionata sulla copertura dell'edificio con il microfono a circa 3 m dal piano di calpestio.	
Ubicazione	Le superfici che contornano il microfono sono acusticamente riflettenti	si	
Caratteristiche d microfono		Modello PCB 377B02 (50 mV/Pa nominali)	
Caratteristiche	Modello fonometro	831 Larsson Davis	
	Alimentazione	Provvista di collegamento alla rete 220 V e di una batteria tampone	
	Calibrazione usata	Pistonofono per quanto concerne le calibrazioni di tipo "change" e attuatore elettrostatico per quanto riguarda le calibrazioni di tipo "check"	
Calibrazioni	Verifiche della calibrazione	Le verifiche di tipo "check" vengono effettuate sia da remoto, manualmente o automaticamente (ogni 24 ore), che localmente. Le verifiche di tipo change vengono effettuate solo localmente.	
Parametri producil con le calibrazion		Data, stazione, modalità, Livello misurato, offset	

Tabella 16: Caratteristiche della centralina 2103 - Poste



6.5 Silfi - 2106

La centralina 2106 (Figura 19: La centralina, Figura 20: Ubicazione della centralina, Tabella 17: Caratteristiche della centralina 2106 - Silfi) si trova in zona A, all'interno della proprietà privata di un'attività in zona industriale. Quest'ultima è adiacente l'aeroporto dal lato della testata pista 05. La centralina è posizionata a terra e il microfono si trova a circa 6 m da terra; si trova in pratica lungo l'asse della pista, a circa 1250 dall'inizio della pista medesima (Figura 19: La centralina).








Figura 20: Ubicazione della centralina

	2106 - Silfi			
	Posizione della centralina	Attività produttiva in zona industriale – lato pista testata 05 43°47'51.21"N 11°11'6.78"E Postazione fissa posizionata a terra con il microfono a circa 6 m		
Ubicazione		dal piano di calpestio.		
	Le superfici che contornano il microfono sono acusticamente riflettenti	si		
	Caratteristiche del microfono	Modello Larsson Davis 2541 (50 mV/Pa nominali)		
Caratteristiche	Modello fonometro	Larsson Davis 824		
	Alimentazione	Provvista di collegamento alla rete 220 V e di una batteria tampone		
	Calibrazione usata	Pistonofono per quanto concerne le calibrazioni di tipo "change" e attuatore elettrostatico per quanto riguarda le calibrazioni di tipo "check"		
Calibrazioni	Verifiche della calibrazione	Le verifiche di tipo "check" vengono effettuate sia da remoto, manualmente o automaticamente (ogni 24 ore), che localmente. Le verifiche di tipo change vengono effettuate solo localmente. Con questo fonometro non sono possibili le calibrazioni check		
	Parametri producibili con le calibrazioni	Data, stazione, modalità, Livello misurato, offset		

Tabella 17: Caratteristiche della centralina 2106 - Silfi



6.6 Alcatel - 2104

La centralina 2104 (Figura 21: La centralina, Figura 22: Ubicazione della centralina, Tabella 18: Caratteristiche della centralina 2104- Alcatel) si trova fuori dall'intorno aeroportuale, all'interno della proprietà privata di un concessionario auto. Quest'ultima è adiacente l'aeroporto dal lato della testata pista 05. La centralina è posizionata a terra e il microfono si trova a circa 6 m da terra; si trova a circa 960 m dall'asse della pista, sulla destra (Figura 21: La centralina).








Figura 20: Ubicazione della centralina

2104 - Alcatel			
	Posizione della centralina	Concessionario auro – lato pista testata 05 43°48'10.89"N 11°10'41.06"E Postazione fissa posizionata a terra con il microfono a circa 6 m dal piano di calpestio.	
Ubicazione	Le superfici che contornano il microfono sono acusticamente riflettenti	si	
	Caratteristiche del microfono	Modello PCB 377B02 (50 mV/Pa nominali)	
Caratteristiche	Modello fonometro	Larsson Davis 831	
	Alimentazione	Provvista di collegamento alla rete 220 V e di una batteria tampone	
	Calibrazione usata	Pistonofono per quanto concerne le calibrazioni di tipo "change" e attuatore elettrostatico per quanto riguarda le calibrazioni di tipo "check"	
Calibrazioni	Verifiche della calibrazione	Le verifiche di tipo "check" vengono effettuate sia da remoto, manualmente o automaticamente (ogni 24 ore), che localmente. Le verifiche di tipo change vengono effettuate solo localmente.	
Parametri producibili con le calibrazioni		Data, stazione, modalità, Livello misurato, offset	

Tabella 18: Caratteristiche della centralina 2104- Alcatel



6.7 Caratteristiche intrinseche del sistema aeroporto - rete di monitoraggio

Il sistema di monitoraggio, come anticipato, è stato trovato sul campo da Softech. La centralina principale che in qualche modo funge da sentinella per il passaggio degli aeromobili è Gonio, seguita dalla centralina Silfi. La centralina Alcatel individua per lo più i decolli lungo la direzione principale, a seguito degli eventi di Gonio, e Silfi, più difficilmente individua gli eventi di atterraggio. La centralina Poste, oltre ai pochi decolli nella direzioni di volo verso nord (lato monti) testata 05, rileva la rumorosità dei motori al momento dell'inizio del decollo nella direzione principale verso sud testata 23 e alla fine dell'atterraggio, sempre lungo la stessa direttrice. Le due centraline su carrello nella nuova posizione sono state richieste da Arpat in prospettiva della realizzazione della nuova pista.

6.8 Certificati ACCREDIA

Nome centralina	Strumenti	Certificato
2101 - Gonio	Fonometro Kit per esterni Calibration control box Cavo Microfono	Certificato Accredia n. 163 23115-A rilasciato dal centro di taratura n. 163 in data 07 luglio 2020
2103 - Poste	Fonometro Kit per esterni Calibration control box Cavo Microfono	Certificato Accredia n. 163 23114-A rilasciato dal centro di taratura n. 163 in data 07 luglio 2020
2104 - Alcatel	Fonometro Kit per esterni Calibration control box Cavo Microfono	Certificato Accredia n. 163 22909-A rilasciato dal centro di taratura n. 163 in data 11 giugno 2020
2106 - Silfi	Fonometro Kit per esterni Calibration control box Cavo Microfono	Certificato Accredia n. 163 22213-A rilasciato dal centro di taratura n. 163 in data 07 febbraio 2020
2114 – Carrello Via Funaioli	Fonometro Kit per esterni Carrello Cavo Microfono	Certificato Accredia n. 163 22908-A rilasciato dal centro di taratura n. 163 in data 11 giugno 2020
2115 – Carrello 2018-Via della Pace	Fonometro Kit per esterni Carrello Cavo Microfono	Certificato Accredia n. 68 43650-A rilasciato dal centro di taratura n. 68 in data 16 luglio 2020
Tutte le catene fonometriche	Calibratore	BK4231 sn 2343471 Certificato Accredia n. 068 45098-A rilasciato dal centro di taratura n. 068 in data 15-05-2020

Tabella 19: Certificati ACCREDIA delle catene fonometriche

I certificati del costruttore e di taratura sono allegati alla fine del documento (allegato n°1).



6.9 Report guasti ed interventi di manutenzione

I report di manutenzione ordinaria e straordinaria si riportano in allegato.

7 ANALISI DEI DATI

I paragrafi successivi mostrano l'analisi dei dati necessari al calcolo del L_{VA}, come prescritto dalla normativa vigente e seguendo gli *step* procedurali descritti nei capitoli precedenti.

7.1 Scelta del periodo di riferimento

Come prescritto dal D.M. 31 ottobre 1997, è necessario calcolare il L_{VA} come media dei L_{VAj} appartenenti alla settimana a maggiore traffico aereo.

SARA ha determinato la settimana di maggiore traffico per il quadrimestre ottobre 2020 gennaio 2021. Quella scelta riportata di seguito è la settimana di maggior traffico con la contemporanea presenza dei dati idonei su tutte le centraline tranne il carrello Via Funaioli (Tabella 20: Scelta della settimana di riferimento).

Periodo di riferimento		
Settimana Dal 01/10/2020 al 07/10/202		

Tabella 20: Scelta della settimana di riferimento

Sono stati registrati 182 atterraggi, 182 decolli, 0 sorvolo per un totale di 364 voli.

7.1.1 Le condizioni meteorologiche

I dati meteo giornalieri sono presenti nell'allegato n°4. Qui di seguito si riportano gli andamenti grafici della velocità del vento e della pioggia.




Figura 21: Grafico della velocità del vento acquisita dalla centralina POSTE






Figura 22: Grafico delle precipitazioni acquisito dalla centralina Poste

Assente perché la centralina nel periodo non consentiva acquisizione meteo

Figura 23: Grafico della velocità del vento acquisita dalla centralina Silfi

Assente perché la centralina nel periodo non consentiva acquisizione meteo

Figura 24: Grafico delle precipitazioni acquisito dalla centralina Silfi

7.1.2 Up time

Il sistema per ciascuna centralina nella settimana di riferimento ha acquisito o il 100 per cento o al minimo il 99.4% su Silfi. Il Carrello di Via Funaioli non ha acquisito dati.

Il grafico sottostante mostra la continuità del funzionamento del sistema per ciascuna centralina e per la settimana di riferimento.

Il grafico evidenzia un ottimo funzionamento del sistema senza alcuna interruzione significativa, nell'acquisizione dei dati, garantendo in tal modo continuità al monitoraggio e la validazione dei dati sotto il profilo della continuità di rilievo, laddove le centraline funzionavano. L'acquisizione della centralina Poste è stata interrotta di uno 0.4% e quella di Silfi di uno 0.6% ma le interruzioni non hanno avuto significatività in termini di eventi acquisiti e di registrazione di livello Lva. Il valore di Lva è infatti in linea col periodo specifico che è stato eccezionalmente determinato dalla successiva chiusura aeroporto per emergenza Covid.






Figura 25: Percentuale di acquisizione settimanale delle postazioni

7.1.3 *Time history* calibrazioni

Le immagini sottostanti mostrano le calibrazioni check giornaliere del sistema. <u>Le centraline sono state</u> calibrate manualmente come da report allegati..

Assente perché il fonometro nel periodo non era idoneo all'esecuzione della calibrazione check




Figura 28: Calibrazioni check postazione Silfi

Figura 29: Calibrazioni check postazione Poste




Figura 30: Calibrazioni check postazione Gonio






Figura 31 Calibrazioni check postazione Alcatel

Calibrazione check assente per assenza dati

Figura 26: Calibrazioni check postazione Carrello Via Funaioli




Figura 27: Calibrazioni check postazione Carrello Via della Pace

I valori delle calibrazioni check risultano nella norma per tutto il periodo di acquisizione ove presenti.

7.2 Calcolo del L_{VA}

Nel seguente capitolo vengono riportati i dati forniti dalle centraline della rete di monitoraggio durante le tre settimane di riferimento. Per ogni centralina SARA ha determinato i livelli giornalieri L_{VAj} ed infine calcolato il L_{VA} (Equazione 2: Il calcolo del LVA).

$$L_{VA} = 10\log(\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}10^{\frac{L_{VAj}}{10}})$$

Equazione 2: Il calcolo del LVA



E' importante precisare che il livello L_{VAj} è l'indice di valutazione giornaliero. Le norme indicano di calcolare il suddetto livello nel seguente modo (Equazione 3: Il calcolo del LVAj, Equazione 4: Il calcolo del LVAd, Equazione 5: Il calcolo del LVAn).

$$L_{VAj} = 10\log(\frac{17}{24}10^{\frac{L_{VAd}}{10}} + \frac{7}{24}10^{\frac{L_{VAn}}{10}})$$

Equazione 3: Il calcolo del LVAj

$$L_{VAd} = 10\log(\frac{1}{T_d}\sum_{i}10^{\frac{SEL_i}{10}})$$

Equazione 4: Il calcolo del LVAd

$$L_{VAn} = [10\log(\frac{1}{T_n}\sum_{i=1}^{n}10^{\frac{SEL_i}{10}})] + 10$$

Equazione 5: Il calcolo del LVAn

Dove L_{VAd} ed L_{VAn} sono i contributi determinati rispettivamente durante il periodo diurno T_d e notturno T_n . Il legislatore definisce il periodo diurno l'intervallo 6:00-23:00 e quello notturno 23:00 - 6:00.

Si calcola il livello L_{VAi} sulle 24 ore che compongono il giorno solare.

Le linee guida ISPRA consigliano di calcolare due parametri utili a comprendere l'efficienza del sistema nella correlazione:

- Il rapporto tra gli eventi correlati ed il numero totale di operazioni dell'intera giornata (N_c/N);
- la percentuale di correlazione, cioè il rapporto tra numero di eventi correlati e il numero degli eventi rilevati.

L'aeroporto di Firenze, come già accennato in precedenza, dispone di tracce radar.

Inoltre, le linee guida affermano che ai fini del calcolo dell'indice annuale L_{VA} è auspicabile l'esistenza dei livelli L_{VAj} per tutti i 7 giorni identificati. Contrariamente devono essere eseguite, per ciascuna settimana scelta, le azioni riportate in Figura 28: Indicazioni delle linee guida ISPRA.

Nella presente relazione si seguono le medesime indicazioni.

Caso	Dati mancanti	Azione correttiva	Metodologia di calcolo del dato surrogato
4			Media dei valori del periodo settimanale con dato
	giornaliero	giornaliero mancante	mancante
	due valori giornalieri		Media dei valori una per ciascuno dei due giorni
		giornalieri mancanti	mancanti effettuata sul periodo settimanale
		great and and and	interessato

Figura 28: Indicazioni delle linee guida ISPRA

Tutti gli eventi analizzati sono riportati in allegato.

Nella presente relazione NON MANCANO GIORNI NE' DATI SIGNIFICATIVI per le centraline. Il risultato del Lva e degli indici è tuttavia attendibile e in linea col periodo specifico.

Il numero dei voli registrati totale della settimana è pari a 364. Il numero dei voli correlati è pari a 352. La percentuale di correlazione è pari al 97%.

Alcuni voli non correlati, come nel passato, sono associabili a voli doppi, cioè registrati due volte dal sistema. La percentuale di correlazione è tale da garantire l'assoluta validità della misura.



7.2.1 2101 Gonio

N° Postazione	Codice	Postazione	Data	Lvaj dB(A)	Lvad dB(A)	Lvan dB(A)	Lden dB(A)
54	2101	P2101 - Gonio	01/10(2020	64,1	65,6	0	66,4
54	2101	P2101 - Gonio	02/10(2020	66,7	68,2	0	68,8
54	2101	P2101 - Gonio	03/10(2020	63,8	65,3	0	64,6
54	2101	P2101 - Gonio	04/10(2020	66	66,5	64,4	66,3
54	2101	P2101 - Gonio	05/10(2020	65	66,5	0	66,6
54	2101	P2101 - Gonio	06/10(2020	62,4	63,9	0	63,9
54	2101	P2101 - Gonio	07/10(2020	64,1	65,6	0	66,2
N° Postazione	Codice	Postazione	Data	LeqRD dB(A)	LeqRN dB(A)	% Eventi Correlati	% Voli Correlati
54	2101	P2101 - Gonio	01/10(2020	57	53,5	88,0	91,7
54	2101	P2101 - Gonio	02/10(2020	59,3	54,5	88,2	95,7
54	2101	P2101 - Gonio	03/10(2020	57,3	55	92,7	97,4
54	2101	P2101 - Gonio	04/10(2020	57,2	54,8	95,2	96,8
54	2101	P2101 - Gonio	05/10(2020	57,7	57,9	76,6	96,7
54	2101	P2101 - Gonio	06/10(2020	56,4	55,8	96,8	78,9
54	2101	P2101 - Gonio	07/10(2020	57,5	54,9	87,2	89,1

Tabella 21: Analisi dei dati della centralina 2101 Gonio

L _{VA} [dBA]	L _{VA} [dBA] Annuale
64,8	66,9

Tabella 22: Calcolo del LVA per la postazione 2101 Gonio



7.2.2 2103 Poste

N° Postazione	Codice	Postazione	Data	Lvaj dB(A)	Lvad dB(A)	Lvan dB(A)	Lden dB(A)
55	2103	P2103 - Poste	01/10(2020	46,5	47,9	0	46,5
55	2103	P2103 - Poste	02/10(2020	53,6	55,1	0	54,3
55	2103	P2103 - Poste	03/10(2020	49,1	50,6	0	49,1
55	2103	P2103 - Poste	04/10(2020	51,7	53,2	0	52,3
55	2103	P2103 - Poste	05/10(2020	52,2	53,7	0	52,7
55	2103	P2103 - Poste	06/10(2020	48	49,5	0	48
55	2103	P2103 - Poste	07/10(2020	47,2	48,7	0	49,8
N° Postazione	Codice	Postazione	Data	LeqRD dB(A)	LeqRN dB(A)	% Eventi Correlati	% Voli Correlati
55	2103	P2103 - Poste	01/10(2020	56,5	53,8	84,2	33,3
55	2103	P2103 - Poste	02/10(2020	58,1	53,8	75,0	51,4
55	2103	P2103 - Poste	03/10(2020	55,2	53,1	67,7	53,8
55	2103	P2103 - Poste	04/10(2020	56,1	50,5	91,9	54,8
55	2103	P2103 - Poste	05/10(2020	57,5	59,6	64,3	44,3
55	2103	P2103 - Poste	06/10(2020	57,3	53,6	80,0	42,1
55	2103	P2103 - Poste	07/10(2020	56,7	54,5	63,2	26,1

Tabella 23: Analisi dei dati della centralina 2103 Poste

L _{VA} [dBA]	L _{VA} [dBA] Annuale
50,5	53,1

Tabella 24: Calcolo del L_{VA} per la postazione 2103 Poste



7.2.3 2104 Alcatel

N° Postazione	Codice	Postazione	Data	Lvaj dB(A)	Lvad dB(A)	Lvan dB(A)	Lden dB(A)
56	2104	P2104 - Alcatel	01/10(2020	51,2	52,7	0	51,2
56	2104	P2104 - Alcatel	02/10(2020	51,7	53,2	0	51,7
56	2104	P2104 - Alcatel	03/10(2020	50,7	52,2	0	50,7
56	2104	P2104 - Alcatel	04/10(2020	53,9	55,4	0	54,4
56	2104	P2104 - Alcatel	05/10(2020	53,2	54,7	0	53,3
56	2104	P2104 - Alcatel	06/10(2020	50,4	51,9	0	50,4
56	2104	P2104 - Alcatel	07/10(2020	49,9	51,4	0	50,2
N° Postazione	Codice	Postazione	Data	LeqRD dB(A)	LeqRN dB(A)	Percentuale Eventi Correlati	Percentuale Voli Correlati
56	1						
30	2104	P2104 - Alcatel	01/10(2020	54,6	46,7	80,0	41,7
56	2104	P2104 - Alcatel P2104 - Alcatel	01/10(2020 02/10(2020	54,6 54,1	46,7 46,8	80,0 87,9	41,7 41,4
	_			,	,	,	•
56	2104	P2104 - Alcatel	02/10(2020	54,1	46,8	87,9	41,4
56 56	2104	P2104 - Alcatel P2104 - Alcatel	02/10(2020	54,1 51,4	46,8 44,1	87,9 90,5	41,4
56 56 56	2104 2104 2104	P2104 - Alcatel P2104 - Alcatel P2104 - Alcatel	02/10(2020 03/10(2020 04/10(2020	54,1 51,4 56,6	46,8 44,1 48,7	87,9 90,5 81,1	41,4 48,7 48,4

Tabella 25: Analisi dei dati della centralina 2104 Alcatel

L _{VA} [dBA]	L _{VA} [dBA] Annuale
51,8	52,9

Tabella 26: Calcolo del L_{VA} per la postazione 2104 Alcatel



7.2.4 Silfi

N° Postazione	Codice	Postazione	Data	Lvaj dB(A)	Lvad dB(A)	Lvan dB(A)	Lden dB(A)
58	2106	P2106 - Silfi	01/10(2020	58,3	59,8	0	60,9
58	2106	P2106 - Silfi	02/10(2020	60,2	61,7	0	62,9
58	2106	P2106 - Silfi	03/10(2020	58,1	59,6	0	59
58	2106	P2106 - Silfi	04/10(2020	60	60,5	58,6	60,3
58	2106	P2106 - Silfi	05/10(2020	58,8	60,3	0	60,6
58	2106	P2106 - Silfi	06/10(2020	56,1	57,6	0	58,2
58	2106	P2106 - Silfi	07/10(2020	58,3	59,8	0	60,5
N° Postazione	Codice	Postazione	Data	LeqRD dB(A)	LeqRN dB(A)	Percentuale Eventi Correlati	Percentuale Voli Correlati
58	2106	P2106 - Silfi	01/10(2020	49,8	37,5	87,2	85,4
58	2106	P2106 - Silfi	02/10(2020	52,4	40	84,2	91,4
58	2106	P2106 - Silfi	03/10(2020	51,8	42,8	84,1	94,9
58	2106	P2106 - Silfi	04/10(2020	53,4	44	84,1	93,5
58	2106	P2106 - Silfi	05/10(2020	54,4	55,6	73,8	96,7
58	2106	P2106 - Silfi	06/10(2020	53,3	39,4	82,4	73,7
58	2106	P2106 - Silfi	07/10(2020	51,6	50,6	76,8	93,5

Tabella 27: Analisi dei dati della centralina 2106 Silfi

L _{VA} [dBA]	L _{VA} [dBA] Annuale
58,7	61,0

Tabella 28: Calcolo del L_{VA} per la postazione 2106 Silfi



7.2.5 Carrello Via Funaioli

N° Postazione	Codice	Postazione	Data	Lvaj dB(A)	Lvad dB(A)	Lvan dB(A)	Lden dB(A)
79	2114	P2114– Carrello Via Funaioli	01/10(2020				
79	2114	P2114– Carrello Via Funaioli	02/10(2020				
79	2114	P2114– Carrello Via Funaioli	03/10(2020				
79	2114	P2114– Carrello Via Funaioli	04/10(2020				
79	2114	P2114– Carrello Via Funaioli	05/10(2020				
79	2114	P2114– Carrello Via Funaioli	06/10(2020				
79	2114	P2114– Carrello Via Funaioli	07/10(2020				
N° Postazione	Codice	Postazione	Data	LeqRD	LeqRN	Percentuale Eventi	Percentuale Voli
				dB(A)	dB(A)	Correlati	Correlati
79	2114	P2114– Carrello Via Funaioli	01/10(2020	dB(A) 	dB(A) 	Correlati 	Correlati
	2114		01/10(2020				Correlati
79		Via Funaioli P2114– Carrello					
79 79	2114	Via Funaioli P2114– Carrello Via Funaioli P2114– Carrello	02/10(2020				
79 79 79	2114	Via Funaioli P2114– Carrello Via Funaioli P2114– Carrello Via Funaioli P2114– Carrello	02/10(2020				
79 79 79 79	2114 2114 2114	Via Funaioli P2114– Carrello Via Funaioli P2114– Carrello Via Funaioli P2114– Carrello Via Funaioli P2114– Carrello	02/10(2020 03/10(2020 04/10(2020				

Tabella 29: Analisi dei dati della centralina 2115 Carrello Via Funaioli

L _{VA} [dBA]	L _{VA} [dBA] Annuale
	43,4 fermo al quadrimestre
	febbraio
	maggio 2020

Tabella 30: Calcolo del L_{VA} per la postazione 2114 Carrello Via Funaioli



7.2.6 Carrello 2018 Via della Pace

N° Postazione	Codice	Postazione	Data	Lvaj dB(A)	Lvad dB(A)	Lvan dB(A)	Lden dB(A)
80	2115	P2115 – Carrello 2018 Via della Pace	01/10(2020	38,5	40	0	39,3
80	2115	P2115 – Carrello 2018 Via della Pace	02/10(2020	44,5	46	0	44,9
80	2115	P2115 – Carrello 2018 Via della Pace	03/10(2020	42,4	43,9	0	43
80	2115	P2115 – Carrello 2018 Via della Pace	04/10(2020	43,3	44,8	0	43,6
80	2115	P2115 – Carrello 2018 Via della Pace	05/10(2020	43,1	44,6	0	45
80	2115	P2115 – Carrello 2018 Via della Pace	06/10(2020	36,6	38,1	0	36,6
80	2115	P2115 – Carrello 2018 Via della Pace	07/10(2020	39,6	41,1	0	41,1
N°							
Postazione	Codice	Postazione	Data	LeqRD dB(A)	LeqRN dB(A)	Percentuale Eventi Correlati	Percentuale Voli Correlati
	2115	P2115 – Carrello 2018 Via della Pace	<i>Data</i> 01/10(2020	•	-		
Postazione		P2115 – Carrello		dB(A)	dB(A)	Correlati	Correlati
Postazione 80	2115	P2115 – Carrello 2018 Via della Pace P2115 – Carrello	01/10(2020	dB(A) 56,5	<i>dB(A)</i> 49,9	Correlati 19,0	Correlati 39,6
80 80	2115	P2115 – Carrello 2018 Via della Pace P2115 – Carrello 2018 Via della Pace P2115 – Carrello	01/10(2020	<i>dB(A)</i> 56,5 57,7	dB(A) 49,9 50,1	19,0 22,1	39,6 61,4
80 80 80	2115 2115 2115	P2115 – Carrello 2018 Via della Pace P2115 – Carrello 2018 Via della Pace P2115 – Carrello 2018 Via della Pace P2115 – Carrello	01/10(2020 02/10(2020 03/10(2020	<i>dB(A)</i> 56,5 57,7 57,1	dB(A) 49,9 50,1 51,2	19,0 22,1 15,9	39,6 61,4 66,7
80 80 80 80	2115 2115 2115 2115 2115	P2115 – Carrello 2018 Via della Pace	01/10(2020 02/10(2020 03/10(2020 04/10(2020	<i>dB(A)</i> 56,5 57,7 57,1 55	dB(A) 49,9 50,1 51,2 49,8	19,0 22,1 15,9 48,5	39,6 61,4 66,7 51,6

Tabella 31: Analisi dei dati della centralina 2115 Carrello 2018-Via della Pace

L _{VA} [dBA]	L _{VA} [dBA] Annuale
41,9	40,7

Tabella 32: Calcolo del L_{VA} per la postazione 2115 Carrello 2018-Via della Pace

7.3 Validazione dei dati

Nei paragrafi precedenti (3.6.4 Validazione del dato acustico) sono stati discussi i criteri di validazione del dato acustico, in conformità alla normativa vigente ed alle linee guida ISPRA.



7.3.1 Validazione nei confronti delle condizioni meteorologiche

Nessun evento riconosciuto come di origine aeroportuale è stato escluso a causa delle condizioni meteo.

7.3.2 Validazione nei confronti della continuità di monitoraggio

Per quanto concerne la validità del dato dovuta alla continuità del monitoraggio, i dati risultano essere validi giudicati dal tecnico nonostante i problemi di acquisizione. Infatti, verificando l'*uptime* al 0, si evince che la percentuale di acquisizione non è maggiore del limite suggerito dalle linee guida ISPRA ma i livelli Lva risultano coerenti col periodo e col passato. Si è già spiegata la motivazione che porta a non modificare la scelta della settimana, si sarebbero persi troppi voli e gli Lva non sarebbero stati validi e descrittivi del sistema.

7.3.3 Significatività della misura

Per ciò che riguarda l'Aeroporto di Firenze, per caratteristiche, collaudo, percentuali di correlazione, non viene mai messa in dubbio la significatività delle misure.

8 STATO DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA

Ad oggi il sistema di monitoraggio dell'aeroporto di Firenze è in buono stato di conservazione. Gli interventi di manutenzione ordinari previsti sono stati svolti regolarmente e con successo, assicurando al sistema un funzionamento regolare ad eccezione dei problemi elettrici alla centralina Silfi del tutto eccezionali e non prevedibili.

Secondo gli oneri contrattuali, la Softech effettua la manutenzione ordinaria delle postazione ogni tre mesi.

9 OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA

Per gli aeroporti in cui il sistema di monitoraggio è integrato con i tracciati radar di ENAV, il sistema ADS-B costituisce una fonte di informazioni che si integra a quella di ENAV, andando a colmare le lacune strutturali di quest'ultimo sistema quali, a titolo di esempio, la mancanza di dati a causa della manutenzione del radar o la trasmissione parziale del volato reale.

Si è provvisto all'upgrade del sistema attraverso l'installazione della tecnologia ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast), la quale permette una ricostruzione dei tracciati effettivi dei velivoli in tempo reale, attraverso gli apparati GPS installati a bordo. Il sistema ADS-B è una tecnica cooperativa utilizzata dall'ATC (Air Traffic Control).






Figura 35: Il sistema ADS-B

10 CONCLUSIONI

I livelli Lva registrati rientrano nei limiti di zona B per la centralina Gonio, nei limiti di zona A per la centralina Poste, nel limite di zona A per la centralina Silfi, e inferiore al Lva di 60 dB(A) alla centralina Alcatel e al carrello Via Funaioli.

11 ALLEGATI

- 1) Certificati ACCREDIA di taratura della strumentazione
- 2) Rapporti di calibrazione change
- 3) Dati meteo giornalieri
- 4) Elenco dati analizzati (foglio di calcolo excel)
- 5) Rapporti di manutenzione

Data Firma

05 febbraio 2021

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale (Prot. n. 38190 del 22/07/2003 della Provincia di Livorno)

a Tiziana Agostini